

**CATALOGO  
RIPUNTATORI RIPPER**



**MARINELLI**  
Costruzione Macchine Agricole  
since 1927

# CATALOGO 2015

## Marzo 2015



**MARINELLI**  
Costruzione Macchine Agricole  
*since 1927*

FLLI MARINELLI s.r.l.  
Loc. Ponte Romano, 11  
06028 Sigillo (PERUGIA) - ITALIA  
Tel. e Fax +39 **075.9177453**  
e-mail: [fm.mar@libero.it](mailto:fm.mar@libero.it)  
[macchineagricolemarinelli@gmail.com](mailto:macchineagricolemarinelli@gmail.com)  
<http://www.marinellimacchineagricole.com/>

---

# RIPUNTATORI RIPPER

**Serie MEMO “No-Stop”**  
 Con dispositivo di sicurezza  
 idropneumatico



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Telaio Chassis	Ancore Tines
		Kg. Kg.	Prof.mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	Largh. mm. Width mm.	Sp. mm. Thick. mm.
Memo	RML No-stop 5L	600	200/500	1900	70/90	90/120	1700	35
	RML No-stop 5L	620	200/500	2100	70/90	90/120	2000	35
	RMM No-stop 5M	760	200/600	2300	100/120	130/150	2000	35
	RMP No-stop 5P	850	200/650	2500	120/160	160/180	2300	35
	RMP No-stop 7P	1050	200/650	3000	120/160	180/220	2900	35

#### Accessoria richiesta Accessories on demand

Ruote di profondità

Ruote di profondità rinforzate

3° punto per trasporto longitudinale per memo 7 anc ore

Doppio rullo meccanico per RML5 - RMM5 - RMP5

Doppio rullo meccanico per RMP7

Doppio rullo idraulico per RML5 - RMM5 - RMP5

Doppio rullo idraulico per RMP7

Dischiera per RMM5Me RMP5P

Dischiera per RMP No-Stop 7P

Alette “Esplosori” per 5 ancore

Alette “Esplosori” per 7 ancore

# RIPUNTATORI RIPPER

## Serie ELFO "No-Stop"

Con dispositivo di sicurezza idropneumatico



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Telaio Chassis	Ancore Tines
			Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	Largh. mm. Width mm.
Elfo	RML/No-stop/5E	1100	200/650	2500	120/160	150/220	2360	40
	RMM/No-stop/7E	1400	200/650	3500	160/300	200/300	3360	40
SuperElfo	RMM/No-stop/7SE	2180	200/650	3500	350/500	300/450	3000	50

### Accessoria richiesta Accessories on demand

Ruote di profondità rinforzate in ferro regolazione manuale
Ruote di profondità in gomma regolazione manuale
Ruote di profondità in gomma regolazione idraulica
Doppio rullo Meccanico per RMP/5E
Doppio rullo Idraulico per RMP/5E
Doppio rullo Meccanico per RMP/7E
Doppio rullo Idraulico per RMP/7E
Dischiera per S. ELFO 5 disco 610 sp5 e supp. cuscinetto semplice
Dischiera per S. ELFO 7 disco 610 sp5 e supp. cuscinetto semplice
Dischiera per S. ELFO 7 disco 660 sp6 e supp. rulli conici
Alette "Esplosori" per 5 ancore
Alette "Esplosori" per 7 ancore

# RIPUNTATORI RIPPER

## Serie Junior, Leggera, Media, Pesante

Ancore fisse e Junior RML3 reg.



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP		Telaio Chassis	Ancore Tines
			Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	Largh. mm. Width mm.	Sp. mm. Thick. mm.
Junior	RML/3 Junior reg.	220	200/400	1600	45/70	55/80	1500	30
	RML/5 Junior	280	200/400	1950	45/70	55/80	1700	30
Leggera	RML/5 (a due tubi)	380	200/500	1950	60/70	80/110	1700	30
	RML/5 (a due tubi)	390	200/550	2200	80/110	120/150	2000	30
Media	RMM/5 (a due tubi)	480	200/550	2200	80/110	120/150	2000	30
Pesante	RMP/5 (a tre tubi)	600	200/600	2550	120/160	160/180	2300	35
	RMP/7 (a tre tubi)	660	200/600	3000	120/180	160/200	2800	35
Super Pesante	RMP/5 (a tre tubi)	720	200/600	2550	120/160	160/180	2300	40
	RMP/7 (a tre tubi)	850	200/600	3000	120/180	160/200	2800	40

### Accessoria richiesta Accessories on demand

Ruote di profondità

Ruote di profondità rinforzate

3° punto per trasporto longitudinale per 7 ancore

Doppio rullo Meccanico per RML/5 - RMM/5 - RMP/5

Doppio rullo Meccanico per RMP/7

Doppio rullo Idraulico per RML/5 - RMM/5 - RMP/5

Doppio rullo Idraulico per RMP/7

Alette "Esplosori" per 5 ancore

Alette "Esplosori" per 7 ancore

# RIPUNTATORI RIPPER COMBINATO

## **Serie Media, Pesante e Super Pesante**

Ad ancore fisse con sezione a dischi con apertura e regolazione profondità idraulica

### **Serie Media**

Dischiera con dischi da 560 dentati o lisci e bullone di sicurezza da 14 mm.  
Ancora Sp 30 mm.

### **Serie Pesante**

Dischiera con dischi da 610 dentati o lisci e bullone di sicurezza da 16 mm.  
Ancora Sp 35 mm.

### **Serie Super Pesante**

Dischiera con dischi da 610 dentati o lisci e bullone di sicurezza da 18 mm.  
Ancora Sp 40 mm.



Per misure diverse preventivo a richiesta

Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Telaio Chassis	Ancore Tines
			Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	Largh. mm. Width mm.	Sp. mm. Thick. mm.
Media	RMM/5D56-10	800	200/600	2200	70/100	90/110	2000	35
Pesante	RMP/5D61-11	980	200/600	2550	70/120	120/150	2550	35
	RMP/7D61-12	1150	200/600	2800	100/150	160/180	2800	35
Super Pesante	RMSP/5D61-11	1080	200/600	2550	70/120	130/150	2550	40
	RMSP/7D61-12	1270	200/600	2800	100/150	160/200	2800	40

**Accessori a richiesta** Accessories on demand

Alette "Esplosori" per 5 ancore

Alette "Esplosori" per 7 ancore

Ruote di profondità

Ruote di profondità rinforzate

# RIPUNTATORI RIPPER DA SCASSO 3 ANCORE

## Serie Super Elfo "No-Stop"



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP		Telaio Chassis	Ancore Tines	
		Kg. Kg.	Prof. mm. Depth mm.	Largh. mm. Width mm.	Cingoli Track	Ruote Wheels	Largh. mm. Width mm.	Sp. mm. Thick. mm.	
Super Elfo	RMP/No-Stop/3 SE	1650	500/1000	3500	350/500	300/450	3000	50	

Accessori a richiesta Accessories on demand	
Ruote di profondità rinforzate in ferro regolazione manuale	
Ruote di profondità rinforzate in gomma regolazione manuale	
Ruote di profondità rinforzate in gomma regolazione idraulica	

# RIPPER "TALPA"

## *Monolama*



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work		HP HP			
			Kg. Kg.	Prof.mm. Depth mm.				
Leggera	RTM/60L	130	20/45					
Media	RTM/65M	190	20/55					
Pesante	RTM/80P	320	30/70		70/90			
	RTM/100P	580	50/100		100/150			
Super Pesante	RTM/100SP	720	50/100		130/180			

## RIPUNTATORI RIPPER

### *Serie Mini*

Ad ancore regolabili



Serie Series	Modello Model	Peso Weight	Lavoro Work					
			Kg. Kg.	Prof.mm. Depthmm.				
Mini	RMML/2 (monotrave)	130	25	120				
	RMML/3 (monotrave)	150	25	140				
	RMMM/2 (monotrave)	165	30	160				
	RMML/5 (bitrave)	200	30	180				

Accessori a richiesta	Accessories on demand
Coppia ruote di profondità	
Coppia staffe portaruotino	

F.lli Marinelli <http://www.marinellimacchineagricole.com> tel. 075 9177453